



SUPERVAK

Patented System

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ

SUPERVAK KY 100 BAG

S PATENTOVANÝM SYSTÉMEM SAMOČINNÉHO ČIŠTĚNÍ FILTRŮ

Speciální vysavač **Supervak** pro odsávání velkého množství velmi jemného prachu vznikajícího při broušení, se systémem průběžného samočištění filtrů během práce, díky kterému je eliminováno časté ucpávání filtrů a následná ztráta podtlaku v hadici.

Supervak KY 100 BAG je speciální průmyslový vysavač navržený pro odsávání velkého množství velmi jemného prachu bez ucpávání filtru. Díky patentovanému systému tří samočisticích filtrů umožňuje svým majitelům nepřetržité odsávání jemného materiálu vzniklého při broušení po dobu i několika hodin bez jediného problému s průchodností filtru. Stroje z řady Supervak jsou jedinými vysavači na světě, které automaticky čistí filtry patentovaným způsobem oklepu a proti-proudění vzduchu přes čištěný filtr bez nutnosti zastavit vysavač.

Model **KY100 BAG** je instalován na praktickém **teleskopickém rámu**, díky němuž je možné během přepravy stroje výrazně snížit jeho celkovou výšku (po sejmutí sacího zásobníku) a umístit tak stroj i do menších dodávek. Vysavač má namísto sacího zásobníku instalovanou pouze mechanickou klapku, pod níž se předpokládá přichycení igelitového pytle. Po vypnutí vysavače nebo manuálním zatlačením páky mechanické klapky dojde k přesunu odbroušeného materiálu z komory nad klapkou do pytle. Po naplnění se následně vyhodí celý pytel i s obsahem.

Technická specifikace

Model	KY 100 BAG	KY 100 BAG 3T	KY 100 BAG 4T	KY 100 BAG 5T
Napětí (V)	230	380	380	380
Výkon (W)	2 500	3 000	4 000	5 500
Max. podtlak (mm H ₂ O)	3 100	3 300	3 600	3 600
Povrch filtru (cm ²)	30 000	30 000	30 000	30 000
Max. průtok vzduchu (l/min)	5 800	5 800	5 800	9 300
Hlučnost dB(A)	74	74	74	78
Kapacita zásobníku (l)	bez zásobníku	bez zásobníku	bez zásobníku	bez zásobníku
Nastavení ventilu (mm H ₂ O)	2 300	2 750	3 150	3 150